

土地の所在

高松市国分寺町新名字中所 910-1, 911-1, 911-3, 912-1, 912-2, 913-1, 913-2, 913-3, 913-4, 921-1及び地先農道水路

土地利用計画図

凡例

	開発区域境界線
	宅地番号 計画高 敷地面積
	開発道路 道路面積
	量水器 宅地内給水管PP20
	集水樹 (ゲレーゲレ-25 間隔20m以内) 取付管 VU150 i=1% 泥溜H=150
	宅地内雨水最終樹 (錆鉄有孔蓋) 泥溜 H=150 取付管 VU150 i=1%
	宅地内汚水最終樹 インバート施工 取付管 VU150 i=1%
	1号マンホール インバート施工 T-25 浮上防止型 マンホール可とう継ぎ手使用
	流水方向

PRP (リ付硬質塩化ビニール管)
 車両通行部分で土被り0.6m未満は、管を鉄筋コンクリート全巻保護する。
 完了公告後1年以内に申請区域に接して宅地として利用する場合は高松市と協議すること。
 開発協議の対象は最終樹から放流先までとする。
 KBM (TP表示)
 電柱を開発道路内に設置しない。
 マンホール蓋は浮上り防止の高松市型を使用する。
 道路と宅地との境界に5mのレベル部分を作る。
 宅地の水及び土砂が道路に流出しないようにする。
 30cm未満の高低差に用いる土留め壁は、審査対象外であり設計者の判断による。



開発許可
年月日

第 令和

年

月

号 日

申請者

ヴァレリ株式会社
代表取締役 三宅 正高

作成者
住所・氏名

高松市松縄町1045番地5
行政書士 谷澤 幸則

最終樹の形状寸法

形状寸法	用途
内径30cm円形または 内径 30cm×30cm	取付内径150mm以下 深さ80cm以下
内径35cm円形または 内径 35cm×35cm	取付内径150mm以下 深さ90cm以下
内径40cm円形または 内径 40cm×40cm	取付内径150mm以下 深さ90cm~